

Vehículo	
Modelo	Mack Granite GU 813 Euro 5
Tipo	Camión Tolva
Código interno	H12

Transmisión	
Caja de cambios	ALLISON 4500 RDS-6 con retardador
N° marchas	6 Velocidades Automatizadas
	Con enfriador de aceite

Motor	
Motor	MACK MP8
Potencia	440 HP (328 Kw)
Torque	2.200 [Nm] entre 1000-1400 [RPM]
Cilindrada	6 cilindros en línea, 12,8 lts
Emisiones	SCR - EURO 5

Ejes	
Eje Delantero	MACK FXL 20.000 Lbs (9.072 Kg)
Tandem Trasero	RT3210HV, 70.000 Lbs (32.000 Kg)
Diferencial	RT3210HV, 70.000 Lbs (32.000 Kg)
Cap. Arrastre	280.000 Lbs (127.008 Kg)
Reducción	Reductores de cubos Relación 7.21

Embrague	
Modelo	No Aplica

Suspensión	
Delantera	MACK Multileaf Hojas, 20.000 Lbs
Trasera	Multileaf TR2, 70.000 Lbs

Chasis	
Dimensiones	11.811" x 4.13" x 0.44" (300 x 105 x 11.1 mm)
Material	Acero Resistencia 4.26 [MMLbs] (RBM)
Refuerzo	5 mm en todo el chasis

Dirección	
Modelo	Hidráulica, M100P + M90 Sheppard Power

Cabina	
Cabina	Convencional CA68 sin litera
	Acero galvanizado sin remaches

Asientos	
Asiento conductor	Bostrom Talladega 915 - Resp. Alto, Susp. Aire
Asiento acompañante	Mack, Respaldo alto, Fijo

Neumáticos	
Delantera	1200 R24 - Goodyear G288MSA
Trasera	1200 R24 - Goodyear J G177

Llantas	
Delantera	Disco Acero 24x8.5
Trasera	Disco Acero 24x8.5

Frenos	
Freno de motor	Mack Power Leash [450 HP Potencia frenado]
De servicio	Meritor "S" de doble circuito

Combustible y Ad-blue	
Estanque Derecho	Acero 50 Gal (189.3 Lts) en "D"
Estanque Izquierdo	Acero 50 Gal (189.3 Lts) en "D"
Ad-blue	18,4 Gal (70 Lts) en "D"

Equipamiento y otras características

Mack Co-pilot (computador a bordo)

Bloqueo de diferenciales traseros

Tacógrafo

Piso de goma, asilante de calor y ruido

Doble pulmón neumático de cabina

Visera exterior parasol

Espejos laterales abatibles, incluye espejo concavo

Salida de 12 volts en litera para accesorios

Columna de dirección ajustable en profundidad y altura

Capot de fibra de vidrio montado sobre bujes separados de cabina

Paquete de aislación para cabina

Aire acondicionado

Cortacorriente exterior

Tapabarros de silicona reemplazables

Parabrisas de 2 piezas embutido en cabina

* Salfa se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso

www.salfa.cl
600 360 9200
Desde celular (2) 2 5696410

IQUIQUE • CALAMA • ANTOFAGASTA • COPIAPO • LA SERENA • SANTIAGO • TALCA
CONCEPCION • LOS ANGELES • TEMUCO • PUERTO MONTT • COYHAIQUE • PUNTA ARENAS
Oficina central Av. Américo Vespucio 3270, Maipú, Santiago • Teléfono (56-2) 2810 9000
Todos los derechos reservados © 2013 SALFA